



SIKA® DECOFFRE PUR VEGETAL

Agent de démoulage différé Pur végétal

Présentation	SIKA® DECOFFRE PUR VEGETAL est un agent de démoulage des bétons et mortiers, prêt à l'emploi. Il est élaboré à partir de matières premières végétales, dans le souci du respect de l'environnement et de la santé des utilisateurs.
Domaines d'application	SIKA® DECOFFRE PUR VEGETAL est utilisé comme agent de démoulage différé sur chantiers : <ul style="list-style-type: none"> ■ pour bétons classiques vibrés ou bétons spéciaux non vibrés (bétons autoplaçants), ■ sur support métallique, plastique, bois, polyester. Autres supports nous consulter.
Caractères généraux	SIKA® DECOFFRE PUR VEGETAL s'applique sur la plupart des coffrages et moules pour l'obtention de parements soignés. <ul style="list-style-type: none"> ■ Supprime l'adhérence du béton ou de la laitance sur les surfaces traitées. ■ Ne laisse pas de trace huileuse sur le béton après décoffrage ou démoulage. ■ Ne tache pas les bétons blancs ou colorés. ■ Permet l'application ultérieure d'enduits ou peintures (la réception du support est de la responsabilité de l'applicateur) ■ Lorsque les températures ambiante et du support sont comprises entre +5°C et + 35°C
Caractéristiques	
Coloris	Jaune clair.
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Conteneur 1000 litres. ■ Fût de 210 litres. ■ Bidon de 20 litres.
Stockage	Se conformer à la législation en vigueur concernant le stockage de cet agent de démoulage. Ne pas entreposer avec des matières inflammables et des produits alimentaires.
Conservation	Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 3 ans.
Données techniques	
Densité à 20 °C	0,90
Point éclair	≈ 185 °C.
Point de cristallisation	Inférieur à – 15 °C.
Viscosité	<ul style="list-style-type: none"> ■ ≈ 11 mPa.s à + 20 °+C ■ ≈ 32 mPa.s à + 5 °C
Solvant	Végétal



Aromatiques totaux Néant.

Biodégradabilité à 28 jours Taux de biodégradabilité ultime à 28 jours > 60 %
(NF EN ISO 9408 – OCDE 301 F)

Conformité	CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE	
	Version 2015	
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	SÉCURITÉ FEU	☹☹
	HYGIÈNE	☹☹☹☹
	COV	☹☹☹
	BIODÉGRADABILITÉ	☹☹☹
 Critère favorable  Critère défavorable		

Conditions d'application

Consommation 1 litre de SIKA® DECOFFRE PUR VEGETAL permet de traiter 30 à 50 m² selon support et conditions d'application.

Mise en oeuvre SIKA® DECOFFRE PUR VEGETAL s'emploie pur.
Répandre uniformément une fine pellicule de produit en évitant les manques et les surépaisseurs.
Pour application sur des moules de petites dimensions et/ou aux formes Complexes, nous préconisons de frotter la surface du moule à l'aide d'un chiffon après application.
Ne pas appliquer sur les flexibles et câbles électriques et autres composants caoutchouc ou élastomères sous peine de dégradation.

Matériel de mise en oeuvre

- Pulvérisateur ou installation pneumatique à poste fixe, pression minimale de 5 bars requise pour obtenir un taux de recouvrement optimal.
- Brosse
- Rouleau

Précautions d'emploi

- Ne pas manipuler en présence d'une flamme.
- Nous préconisons d'observer les règles élémentaires d'hygiène lors de l'utilisation du produit.

Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi et l'élimination des déchets sur Internet www.sika.fr

Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel
Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.
«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»



Sika France S.A.
84, rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget Cedex
France

Tel. : 01 49 92 80 00
Fax : 01 49 92 84.86
www.sika.fr