

NOTICE PRODUIT

Sika® Decoffre Vegetal

AGENT DE DÉMOULAGE DIFFÉRÉ
A BASE VÉGÉTALE AVEC SOLVANT

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Decoffre Vegetal est un agent de décoffrage à base végétale pour bétons et mortiers. Il est partiellement biodégradable.

DOMAINES D'APPLICATION

Sika® Decoffre Vegetal est utilisé comme agent de démoulage différé sur chantier et en préfabrication :

- sur supports métalliques, bois, polyuréthane, ABS, polyester, bois bakélinisé ou peint,
- par temps froid comme par temps chaud (température du support inférieure à 70°C),
- pour bétons classiques vibrés ou non vibrés (bétons autoplaçants).

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Sika® Decoffre Vegetal :

- supprime l'adhérence du béton et de la laitance sur les surfaces traitées,
- permet l'application ultérieure d'enduits ou peintures (la réception du support est de la responsabilité de l'applicateur),
- respecte l'environnement grâce à l'utilisation de molécules naturelles biodégradables.

AGRÉMENTS / NORMES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2015		
SÉCURITÉ FEU		☹️
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	☹️☹️☹️
	COV	☹️☹️
	BIODÉGRADABILITÉ	☹️☹️
☹️ Critère favorable ☹️ Critère défavorable		

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Bidon de 20 litres Fût de 210 litres Conteneur perdu de 1000 litres
Aspect / Couleur	Jaune
Durée de Conservation	Dans son emballage d'origine, Sika® Decoffre Vegetal se conserve 3 ans
Conditions de Stockage	Se conformer à la législation en vigueur concernant le stockage de cet agent de démoulage. Ne pas entreposer avec des matières inflammables et des produits alimentaires.
Densité	0,86 ± 0,01
Point éclair	Environ 63°C
Viscosité	14 mPa.s à 20°C

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation

40 à 60 m2 par litre selon la porosité du support et le mode d'application

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

Sika® Decoffre Vegetal s'emploie pur :

- appliquer une fine pellicule de produit uniformément répartie en évitant les manques et les surépaisseurs,
- pour application sur des moules de petites dimensions et/ou aux formes complexes, nous préconisons de frotter la surface du moule à l'aide d'un chiffon après application.

APPLICATION

- Pulvérisateur
- Brosse
- Rouleau

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Taux de biodégradabilité ultime à 28 jours > 60 % (NF EN ISO 9408 – OCDE 301 F)

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.

84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr



Notice Produit
Sika® Decoffre Vegetal
Janvier 2018, Version 01.02
021405021000000123

SikaDecoffreVegetal-fr-FR-(01-2018)-1-2.pdf